

# AGITADOR MAGNÉTICO DE CERÁMICA



- Equipo cerámico de agitación magnética con calentamiento
- La carcasa y la cubierta estiradas evitan fugas.
  - El calentamiento y la agitación pueden realizarse simultáneamente.

## SH-4C

- Ajuste de temperatura con precisión. Y velocidad de agitación ajustable sin escalonamientos.
- La pantalla LCD grande, la temperatura y la velocidad de rotación se pueden mostrar simultáneamente.
- Sensores dobles: sensor de temperatura exterior PT100 para controlar la temperatura del líquido con precisión, sensor de modelo K interior para controlar la temperatura de la placa caliente.
- Sensor de modo 4.K para controlar la temperatura de la placa caliente.

## SH-II-4C

- Configuración precisa de la temperatura y la velocidad del agitador , y velocidad de agitación ajustable sin escalonamientos.
- Con interruptor de velocidad para comenzar o detener la agitación en cualquier momento.
- Función de tiempo (0-9999min), tiempo ajustable bajo requerimiento artificial.
- Alarma audible y visual equipada.
- Sensores dobles: sensor de temperatura PT100 externo para controlar la temperatura del líquido con precisión, sensor modelo K interno para controlar la temperatura de la placa caliente.

Catálogo	Modo	Máx. Volumen	Velocidad	Tiempo de trabajo	Revolución mínima	Temp. Máx.	Exterior	Placa calefactora	Modo de conducción	Potencia de motor	Potencia de calefacción	Barra de agitación	Operación continua	Modo de ajustes	Modo de visualización de velocidad
SH-4A	Calefacción	5Lt	200~2000rpm	Continuo	200rpm	380°C	Soldadura de placas de hierro, pulverización de superficies	Revestido de cerámica	Motor	20W	0.6kW	no	Si	Escala	Escala
SH-4B	Emocionante	5Lt	200~2000rpm	Continuo	200rpm	380°C	Soldadura de placas de hierro, pulverización de superficies	Revestido de cerámica	Motor	20W	0.6kW	PTFE	Si	Escala	Escala
SH-4	Calefacción+ Agitación	5Lt	200~2000rpm	Continuo	200rpm	380°C	Soldadura de placas de hierro, pulverización de superficies	Revestido de cerámica	Motor	20W	0.6kW	PTFE	Si	Escala	Escala
SH-4C	Digital + Calentamiento + Agitación	5Lt	200~2000rpm	Continuo	200rpm	380°C	Soldadura de placas de hierro, pulverización de superficies	Revestido de cerámica	Motor	20W	0.6kW	PTFE	Si	Digital	Digital
SH-II-4C		5Lt	200~2000rpm	Continuo	200rpm	380°C	Soldadura de placas de hierro, pulverización de superficies	Revestido de cerámica	Motor	20W	0.6kW	PTFE	Si	Digital	Digital

# AGITADOR MAGNÉTICO DE CERÁMICA



Catálogo	Temporizador	Función de operación	Dimensiones	Tamaño de la placa	Carga de la placa	Fuente de alimentación	Peso
SH-4A	No	No	32*19*12.5cm	19*19cm	10kg	110V o 220V	5kg
SH-4B	No	No	32*19*12.5cm	19*19cm	10kg	110V o 220V	5kg
SH-4	No	No	32*19*12.5cm	19*19cm	10kg	110V o 220V	5kg
SH-4C	No	No	32*19*12.5cm	19*19cm	10kg	110V o 220V	5kg
SH-II-4C	Si	Si	32*19*12.5cm	19*19cm	10kg	110V o 220V	5kg